



МП

СТО 05802307-2-002-2023

Тип: песок мелкодисперсный

Назначение: в качестве заполнителя различных масс, высокоэффективной добавки к бетонам и цементам, наполнителя при производстве термостойких лаков, красок, эмалей и пр.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МП
Массовая доля SiO ₂ , %, не менее	90
Fe ₂ O ₃ , %, не более	1
Массовая доля влаги, %, не более	3
Зерновой состав, %, остаток на сетке № 0,5, не более	10

Упаковка: по ГОСТ 24717. В прочные водонепроницаемые мешки или мягкие контейнеры с водонепроницаемым вкладышем или другая упаковка, надежно защищающая песок от увлажнения и загрязнения.

Срок хранения: неограничен.

Хранение песка осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков

Транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

