

Ceraterm Paper (1430)

СТО 05802307-1-004-2023

Тип: бумага огнеупорная керамическая

Назначение: для теплоизоляции трубопроводов, тепловых агрегатов – сталь-ковшей, вакуум ковшей, в виде тепловых завес, прокладочного материала и т.п.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Ceraterm Paper (1430)
Химический состав, %: Al ₂ O ₃ , не менее	35
SiO ₂ , не менее	45
ZrO ₂ , в пределах	11-18
Кажущаяся плотность, кг/м ³ , не менее	150
Предел прочности при растяжении, кПа, не менее	200
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	10
Классификационная температура, °С, не выше	1430

Размеры и предельное отклонение по ним: длина, не менее: 60000 мм, 30000 мм, 20000 мм, 15000 мм, 12000 мм; ширина 610 ± 10 мм, 1220 ± 100 мм; толщина 1 мм + 1 мм, 2 мм ± 1 мм, 3 мм ± 1 мм, 4 мм ± 1 мм, 5 мм ± 1 мм

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования
Хранение в крытых складах, в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru



ООО «АКС РУС»